

	VİNÇ İŞARETÇİLERİ (ARMADOR) ÇALIŞMA TALİMATI	Doküman No	
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00

1. AMAÇ

Üretim sahası içinde vinç işaretçilerinin (armador) çalışması sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesidir.

2. UYGULAMA

- 2.1 Vinçle yapılacak olan çalışmaya başlamadan önce işaretçi de vincin rutin (gözle görülen) kontrollerini yapacaktır.
- 2.2 Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bittikten sonra halatlar, sapanlar ve mapalar kontrol edilecektir.
- 2.3 Mapalarda güvensizlik ve halat sarımlarında açılmalar tespit edildiği durumlarda bu ekipmanlarla çalışmaya başlamadan sorumlulara haber verilecektir.
- 2.4 Vincin hareket güzergâhı kontrol edilecektir.
- 2.5 Kaldırılacak parça olabildiğince fazla bağlantı noktasından vince tespit edilecektir.
- 2.6 Parçanın kaldırılması, indirilmesi, çevrilmesi veya transportu esnasında operasyon bölgesinde kimsenin olmamasına özen gösterilecek ve kaldırılan yükün altına insan girmemesi sağlanacaktır.
- 2.7 Parçanın kaldırılıp götürüleceği güzergâhta insan ve korunaksız çalışma yeri olmadığına dikkat edilecek, ilgili istikamet parça geçişinden önce boşaltılacak ve insan olmadığından emin olunacaktır.
- 2.8 Operatöre net ve anlaşılır komutlar verilecektir.
- 2.9 Diğer işaretçi ve operatörlerle aynı anda düzenli, dikkatli ve bağlantılı haberleşip çalışılacaktır.
- 2.10 Parçanın çevrilmesi işleminde zıt kenarlardan iki halat bağlanıp kullanılarak çevirme işlemi yapılacak, parçanın çevrilmesi esnasında altına girilmesi önlenecektir.
- 2.11 Parça askıdayken, mapa çıkartılması, takılması veya değiştirilmesi esnasında yük altına giren işçilerin güvenliği için, parçanın altta kalan kısmı yere oturtulup yerle teması sağlanacak ve ağırlığının bir kısmının yere verildiğinden emin olunduktan sonra (parçanın yerden destek alması şartı ile) yük altına girilip mapa değişimi yapılacaktır.
- 2.12 Operatöre komut verirken mümkün olduğunca parçadan uzak durularak komut verilecektir.
- 2.13 İşaretçiler vinçle ilgili iş bitiminde vinci güvenli bir şekilde park durumuna alacaktır.
- 2.14 Portal vinçler geçiş yollarına bırakılmayacak, halatlar sarkık ve uzun bırakılmadan, rüzgârın etkisi de hesaba katılarak vinç ve donanımları sabitlenerek park haline alınacaktır.
- 2.15 Armador olmadan vinçle herhangi bir malzeme taşınmayacaktır.
- 2.16 Operatöre komut verirken mümkün olduğunca parçadan uzak durularak komut verilecektir.
- 2.17 Armadorlar havaleli güvensiz yüklerin kaldırılmasına izin vermeyecektir.