

	VİNÇ-KREYN İLE ÇALIŞMA TALİMATI	Doküman No	
		Yayın Tarihi	
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00

1. AMAÇ

Tersanede görevli vinç operatörlerinin vinçle yapılan çalışmalarda dikkat etmeleri gereken kuralları ve vinçlerin bulunduğu çalışma alanındaki diğer personelin güvenliğini sağlamak, güvenli bir kaldırma ve taşıma işlemi gerçekleştirmektir.

2. UYGULAMA

- 2.1 Operatör sertifikası olmayanlar vinç kullanamaz. Vinci kullanacakların **VİNÇ operatörlük belgesi** almış olması gerekmektedir.
- 2.2 Vinç çalışmaya başlamadan önce **günlük** kontrolü yapılacaktır.
- 2.3 Vinç maksimum kaldırma kapasitesinden **fazla yük** yüklenmeyecektir.
- 2.4 Vincin yakın çevresinde ve **yük altında** kimsenin olmaması sağlanacaktır.
- 2.5 Yük korumasız çalışma yerleri ve işçilerin üzerinden geçirilmeyecektir.
- 2.6 Operatör işaretçiyi ve operasyon noktasını rahat görecektir.
- 2.7 Kim tarafından verirse verilsin **DUR** ihtarına uyulacaktır.
- 2.8 Çalışma sırasında **sesli ve ışıklı ikazlar** kullanılacaktır.
- 2.9 Güvenli olmayan ve güvenli bağlanmayan yükler kaldırılmayacaktır, tüpler tüp sepeti ile taşınacaktır.
- 2.10 Vinç sapanlarına bağlı asılı yük varken operatör yerinden ayrılmayacak, yükü bekletmeyecektir.
- 2.11 İş öncesi ve sonrasında halatlar, mapalar, sapanlar, kanca kontrol edilecektir.
- 2.12 Vinç çalışması sırasında **hareket güzergâhı** boşaltılacak, insan ve herhangi bir engel bulunmayacaktır.
- 2.13 Halat ve sapan sarımlarında meydana gelen açılmalar hemen bildirilecek ve tekrar kullanılmadan **hurdaya** ayrılacaktır.
- 2.14 Kaldırılan parçanın ağırlığına göre kaldırma noktaları, yük eşit olarak dağıtılacak şekilde en fazla noktadan bağlanacaktır.
- 2.15 Yükler dik olarak kaldırılacaktır. Bunların eğik olarak kaldırılması zorunlu olduğu hallerde **manevralar**, sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılacak ve yük sallanmalarına ve yükün kötü durumuna, karşı çevre boşaltılacaktır.
- 2.16 Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiç bir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat ya da kancalara asılmasına izin vermeyecektir.
- 2.17 Aynı yükü kaldırmak için, **iki raylı vincin birlikte çalıştırılması** halinde, her iki vinç operatörüne, yalnız bir işaretçi tarafından kumanda verilecek ve vinçlerin hareketlerinde ahengi sağlanacaktır.
- 2.18 Parçanın **çevrilmesi** işleminde zıt kenarlardan iki halat bağlanıp kullanılarak çevirme işlemi yapılacak, parçanın çevrilmesi esnasında **altına girilmesi** önlenecektir.
- 2.19 Kreynler ile çektirme ve sürüklenme kesinlikle yapılmayacaktır.
- 2.20 Kazan, sepet ve benzeri üstü açık ekipmanlarda malzeme kaldırılması sırasında kazan veya sepete havaleli yük yüklenmeyecek, kazan veya sepet yüksekliğinin üstünde yük olmayacaktır.
- 2.21 **İşaretçiye (Armador) Uyum:** Bir kaldırma makinesinde birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma makinesi operatörü, bağlayıcı, sapancı veya diğer görevlilerden yalnız birinden işaret alacak ve işaretçi, operatör tarafından kolayca görülebilecek yerlerde duracaktır.
- 2.22 **Yüksüz Hareket:** Kaldırma makinelerinin yüksüz hareket ettirilmeleri gerektiğinde, istifçi veya sapanlılar, işaretçiye hareket işaretini vermeden önce, denk veya sapan halatlarını kancalara uygun bir şekilde takacaklar ve operatörler de kancaları, yeter bir yükseklikte tutacaklardır.
- 2.23 Vinçle çalışma yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde **park** edilecek, kilitlenecektir.